



Autoclave Esterilizador Marca ARA Modelo 5090 (176L)

Los autoclaves de Corporativomi cumplen con los lineamientos de Buenas Prácticas de Fabricación y durante años contaron con certificación oficial.

Estos son uno de los mejores equipos de esterilización que hay en el mercado nacional y tienen como finalidad esterilizar grandes cantidades de material. El **Modelo 5090** se fabrica con una cámara cilíndrica con una capacidad de **176L**, lo equivalente a **4 bultos** aproximadamente.

Los AUTOCLAVES ARA son equipos profesionales de esterilización, los cuales incluyen generador de vapor, puerta de seguridad de acero con brazos radiales y doble cámara fabricada en acero inoxidable.

Capacidad para esterilizar:

- Textiles
- Instrumental
- Líquidos
- Frascos
- Hule
- látex
- Cristalería
- Artículos de laboratorio
- Otros materiales resistentes al calor, humedad y presión de vapor.



Cuenta con:

- Equipo de cámara cilíndrica de 50 cm de diámetro y 90 cm de fondo fabricada en acero inoxidable tipo 304 .
- Deposito para alimentación del generador de vapor con entrada de agua.
- Salida de agua manual a desagüe.
- Manómetro indicador de presión para cámara de esterilización.
- Manómetro indicador de presión para generador de vapor.
- Foco piloto indicador de funcionamiento.
- Trampa termostática de vapor.
- Control de presión.

	MANUAL	SEMIAUTOMÁTICO	AUTOMATICO DIGITAL
Llenado de agua con llave de paso	Si	Si	No
Llenado de agua con electro válvulas desde la pantalla	No	No	Si
Sistema de protección contra falta de agua	Opcional	Opcional	Incluido (Se recomienda uso de ablandador de agua)
Timer para control de tiempo de esterilización	No	Incluido	Incluido Digital en pantalla
Programas de esterilización preestablecidos de forma automática	No	No	4
Despresurización automática al finalizar ciclo de esterilización.	No	Si	Si
Indicador de fin de ciclo	No	No	Si
Electroválvulas	No	Si	Si

Tiempos recomendados para la esterilización:

- Ropa e Instrumental
30 – 40 minutos
- Cristalería y Agua
20 – 30 minutos
- Guantes, hules y látex
15 – 20 minutos

***Puerta de seguridad
con cierre hermético**



OPCIONAL:
INDICADOR
VISUAL
DE FALTA
DE AGUA.



corporativomi

5090

Accesorios opcionales:

- Sistema de seguridad que apaga el equipo en caso de existir falta de agua.
- Sistema ablandador de agua con hidroneumático.

Semiautomático

El modelo semiautomático cuenta con temporizador para la activación y desactivación de las electro-válvulas.



Automático

El modelo automático cuenta con un panel de control digital para llevar a cabo todos los procesos de manera automática.

*El llenado de agua es manual.

